



**Construction métallique monobloc** épaisseur 7/10ème (pas de montage, meuble soudé à l'usine) avec socle traité anticorrosion par électro-zingage.

Porte épaisseur 7/10ème, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte ou fermée, renforcée par un oméga.

Tablette, Tige porte cintre, porte étiquette embouti sur la porte et aérations haute et basse sur la porte.

**Fermeture** : serrure cadénassable.  
*Nous consulter pour d'autres options de fermeture.*

*\*\* Ne convient pas pour les casques de moto, si besoin voir la version en L400, nous consulter !*

**Vestiaires conformes aux normes françaises : Norme NFD 65-760 en vigueur.**

Références	Dimensions (en mm)	Poids	Nb de colonnes	Nb de cases
VPR1C	H1800 x L300 (1x300) x P500	20	1	1

### Les options :



### Les coloris :

Corps :  7035    Portes :  7035     5015

**SUR STOCK** : CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

***D'autres coloris sont possibles avec plus values, nous consulter !***

## INDUSTRIE PROPRE - 2 COLONNES



**Construction métallique monobloc** épaisseur 7/10ème (pas de montage, meuble soudé à l'usine) avec socle traité anticorrosion par électro-zingage.

Porte épaisseur 7/10ème, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte ou fermée, renforcée par un oméga.

Tablette, Tige porte cintre, porte étiquette embouti sur la porte et aérations haute et basse sur la porte.

**Fermeture** : serrure cadénassable.  
*Nous consulter pour d'autres options de fermeture.*

*\*\* Ne convient pas pour les casques de moto, si besoin voir la version en L400, nous consulter !*

**Vestiaires conformes aux normes françaises : Norme NFD 65-760 en vigueur.**

Références	Dimensions (en mm)	Poids	Nb de colonnes	Nb de cases
VPR2C	H1800 x L600(2x300) x P500	34	2	2

### Les options :



### Les coloris :

Corps :  7035    Portes :  7035     5015

**SUR STOCK** : CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

***D'autres coloris sont possibles avec plus values, nous consulter !***



**Construction métallique monobloc** épaisseur 7/10ème (pas de montage, meuble soudé à l'usine) avec socle traité anticorrosion par électro-zingage.

Porte épaisseur 7/10ème, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte ou fermée, renforcée par un oméga.

Tablette, Tige porte cintre, porte étiquette embouti sur la porte et aérations haute et basse sur la porte.

**Fermeture** : serrure cadénassable.  
*Nous consulter pour d'autres options de fermeture.*

**\*\* Ne convient pas pour les casques de moto, si besoin voir la version en L400, nous consulter !**

**Vestiaires conformes aux normes françaises : Norme NFD 65-760 en vigueur.**

Références	Dimensions (en mm)	Poids	Nb de colonnes	Nb de cases
VPR3C	H1800 x L900 (3x300) x P500	49	3	3

### Les options :



### Les coloris :

Corps :  7035    Portes :  7035     5015

**SUR STOCK** : CORPS : GRIS 7035 / PORTES : BLEU 5015 !

**D'autres coloris sont possibles avec plus values, nous consulter !**