

PROTECTION DES PIEDS 


BASKET FIRST ONE LINE - TITAN

DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE



D-UMBRETEX



**Semelle intérieure
DUNLOP®** : respirante et
perforée, similaire à une
structure en « nid d'abeille ».

0% métal

Membrane D-UMBRETEX® :
Membrane microporeuse
appliquée sur la doublure
intérieure de la chaussure
pour une protection contre
l'eau, étant imperméable et
respirante.

RÉF. DLTITAS3

Noir



+ Poids léger

CE
Cat. II

S3 SRC WR



**EMBOÛT
RÉSISTANT À
UN CHOC DE
200 JOULES**



**SEMELLE
ANTI-
PERFORATION**



**SEMELLE
ANTI-
DÉRAPANTE**



**CHAUSSURE
ANTISTATIQUE**



**ABSORPTION
D'ÉNERGIE AU
TALON**



**SEMELLE
RÉSISTANT AUX
HUILES ET AUX
HYDROCARBURES**



**CHAUSSURE
RÉSISTANT À
L'EAU**



**ADHÉRENCE
HAUTE
PERFORMANCE**

www.difac.com

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs d'impression
Photos et catalogue en téléchargement sur difac.com - Mise à jour juillet 2022

- La chaussure de sécurité **FIRST ONE LINE TITAN** est **ultra-résistante** et offre un **confort optimal**, grâce à une structure souple et **sans métal**. Elle dispose également d'un **logo réfléchissant** pour plus de visibilité.
- **Normée S3**, cette chaussure garantit une excellente protection dans des environnements de travail extérieur et humides. La chaussure est également renforcée au niveau de la pointe et du talon, grâce à des inserts en caoutchouc.
- Inspirée des pneus de course de haute compétition, **la semelle dynamique DUNLOP®** apporte des performances élevées et une adhérence maximale sur des surfaces lisses et rugueuses.
- Dotée d'une tige en cuir hydrofuge et d'une **doublure D-UMBRETEX®** imperméable et respirante, elle conservera votre pied au sec, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
- La semelle interne amovible est pourvue d'une structure aérée en «nid d'abeille» pour procurer une plus grande respirabilité à l'intérieur de la chaussure.
- En plus de la norme S3, la chaussure intègre la norme **SRC**. Équipée d'une semelle d'usure à crampons, la chaussure présente une adhérence de haute performance sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.

COMPOSITION

Tige	Cuir hydrofuge - haute qualité
Doublure intérieure	Doublure Tridimensionnelle - Membrane D-UMBRETEX® imperméable et respirante, pour une protection maximale contre l'eau
Embout	Composite - plus léger, il offre une meilleure isolation thermique du pied
Semelle intérieure	Semelle DUNLOP® respirante et perforée, similaire à une structure en «nid d'abeille»
Semelle antiperforation	Semelle en textile hautement résistant à la chaleur à l'abrasion et à la perforation - légèreté, flexibilité et antistatique
Semelle extérieure	Semelle DUNLOP® en PU bi-densité (Polyuréthane), pour une adhérence maximale sur sol sec ou humide, antistatique

POIDS

1,318 kg env. soit
659 g la
chaussure (pointure
42)

COLORIS

Noir

NORME

EN ISO 20345:2011

TAILLE

39 à 47


CONDITIONNEMENT

1

RAPPEL

Les normes qui protègent vos pieds

PROTECTION RENFORCÉE



- Arrière fermé



NORMES ADDITIONNELLES



**ADHÉRENCE HAUTE PERFORMANCE COMBINANT
LES CARACTÉRISTIQUES SRA & SRB**
EN ISO 20345:2011

	SRA		SRB	
Surface	Sol céramique		Sol acier	
Lubrifiant	Laurysulfate de Sodium		Glycérine	
Position du pied	À plat 	Sur le talon 	À plat 	Sur le talon
Exigences de la norme	≥ 0,32	≥ 0,28	≥ 0,18	≥ 0,13