

Chariot d'irrigation GEKA® plus

disponible à partir de Mars

Chariot d'irrigation autom. GEKA® plus RW40

Avantages / bénéfices : **Chariot d'irrigation avec 40 m de tuyau pour une surface d'arrosage allant jusqu'à 1 220 m²**

Irrigation automatique avec coupure automatique

Entraînement de turbine avec débit d'eau ou vitesse d'entraînement réglable

Réducteur avec interrupteur de marche à vide pour faciliter l'extraction du tuyau.

Avec arroseur rotatif et par secteur V 80 de metal

Hauteur de la poignée ergonomique avec prise souple

Pieds avant pointus pour un support stable

équipé d'accessoires de tuyauterie GEKA® plus en laiton

Domaine d'utilisation : **convient pour les grands espaces verts et les parcs, les parterres de fleurs, les petits champs et les pépinières, ainsi que pour les installations sportives et les centres équestres**

Matériau : Châssis : acier revêtu de poudre ; main courante : caoutchouc noir ; arroseur, accessoires de tuyauterie, bride latérale : laiton ; turbine, roues : matière plastique

Pression de service : 2-4 bar

Intervalle de temp. d'utilisation : +4 à +40°C

Dimensions LxLxH cm : 121 x 49 x 104

Remarque particulière : pré-assemblé avec tuyau; les pièces de rechange sont disponibles sur demande



Branchement	Raccord rapide GEKA® plus
Capacité pour tuyau de 5/8" env. m	40
Débit d'eau à 2-4 bar l/min	7,5-14
Portée du jet pour 2-4 bar env. m	6-11,5
Surface d'arrosage pour 2-4 bar max. m ²	533-1220
Poids net env. kg	35
Pièces en UE	1
No. réf.	42.9100.9



Irrigation automatique



débit d'eau réglable



Interrupteur de marche à vide pour une extraction simple du tuyau



Hauteur de la poignée ergonomique avec prise souple



Accessoires de tuyauterie GEKA® plus de qualité supérieure, en laiton



arrêt automatique



Chariot d'extraction avec arroseur



arroseur rotatif et par secteur de metal