



Référence 9212301100
Code-barre 3281853011017

DESCRIPTION

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension :
- * un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- * un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- 30 m de câble H07RN-F 3G2,5 (25 m + 5 m) résistant aux hydrocarbures et adapté à un usage professionnel en extérieur.
- Rubbabren, le matériau de la structure, est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5 m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport avec guidage du câble et trous de rangement pour fiche intégrés.
- Poignée d'enroulement du câble rabattable.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Clips de fixation du câble.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.



Référence 9212301100
Code-barre 3281853011017

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Couleur du câble	noir
Référence	9212301100	Diamètre du tambour	320 mm
Code-barre	3281853011017	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Longueur câble supplémentaire	5 m	Indice de protection (IP)	IP44
Type de câble	H07RN-F 3G2,5		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	10.64 kg
Poids du produit (sans emballage)	10.01 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	39 cm x 33 cm x 40 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	37 cm x 28 cm x 37 cm		

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

professionalLINE Enrouleur de câble



Référence 9212451100
Code-barre 3281854511004

DESCRIPTION

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension :
- * un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- * un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3300 W.
- 45 m de câble H07RN-F 3G2,5 (40 m + 5 m) résistant aux hydrocarbures et adapté à un usage professionnel en extérieur.
- Rubbabren, le matériau de la structure, est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5 m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport avec guidage du câble et trous de rangement pour fiche intégrés.
- Poignée d'enroulement du câble rabattable.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Clips de fixation du câble.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.

professionalLINE Enrouleur de câble avec Powerblock 40+5 m H07RN-F 3G2,5 IP44

Pour une utilisation en extérieur, sur chantier.



Référence 9212451100
Code-barre 3281854511004

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Couleur du câble	noir
Référence	9212451100	Diamètre du tambour	320 mm
Code-barre	3281854511004	Type de fiche	Type E (FR)
Longueur de câble	40 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Longueur câble supplémentaire	5 m	Indice de protection (IP)	IP44
Type de câble	H07RN-F 3G2,5		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	13.75 kg
Poids du produit (sans emballage)	13.13 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	39 cm x 33 cm x 40 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	37 cm x 28 cm x 37 cm		

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

professionalLINE Enrouleur de câble