

# Dévidoirs muraux GEKA® plus

disponible dès maintenant

## Dévidoirs muraux automatique GEKA® plus PA30 et PA30SK

Avantages / bénéfices :	<p><b>Construction robuste en acier revêtu par poudre</b>  <b>Enroulement automatique du tuyau, guidage de tuyau doux</b>  <b>Blocage graduel à distance possible en tirant le tuyau</b>  <b>Complètement monté et prêt à l'emploi</b>  <b>Passage de l'eau optimal pour des tuyaux jusqu'à 3/4"</b>  <b>Tube d'amenée inoxydable et mécanisme d'arrêt en acier inoxydable</b>                  Avec protection de tuyau et arrêt de tuyau; Équipé d'un raccord rotatif GEKA® plus 90° en laiton                  Le guidage du tuyau peut être réglé par pas de 45°, donc également possibilité de montage au plafond ou au sol  <b>42.9030.9 avec tuyau GEKA® plus 110 3/4" 30 m, des raccords rapides de haute qualité et gicleur léger en laiton + 2 m tuyau d'alimentation</b></p>
Matériau :	Boîte de tuyau : acier revêtu par poudre; Déroulement et enroulement du tuyau : galets en acier inoxydable, support en acier galvanisé jaune; dispositif d'arrêt du tuyau : caoutchouc noir; tube d'amenée, mécanisme d'arrêt (rondelle dentée, endiquetage, ressort, circlip), vis, ressort de protection de tuyau : acier inoxydable; raccord coudé GEKA® plus : laiton
Pression de service :	20 bar max.
Intervalle de temp. d'utilisation :	+4 à +60°C (dépend du tuyau)
Dimensions LxLxH cm :	61 x 33 x 53
Remarque particulière :	Les vis et les chevilles ne sont pas incluses <b>Fixation murale, rotative de 110° avec vis de liaison (42.9098.9) disponible séparément comme accessoire sur demande</b>



PA30 - 42.9020.9



PA30SK - 42.9030.9

Fixation murale 42.9098.9\*

	PA30 non équipé	PA30SK équipé	Fixation murale
Branchement	Filetage mâle	Raccord rapide GEKA® plus	
Filetage mâle mm	33,25		
<b>Filetage mâle</b>	<b>G1</b>		
Capacité pour tuyau de 1/2" env. m	40	40	
Capacité pour tuyau de 5/8" env. m	33	33	
Capacité pour tuyau de 3/4" env. m	30	30	
Capacité pour tuyau de 1" env. m	20	20	
Degré d'angle de pivotement	0°	0°	110°
Poids net env. kg	25,4	34,3	12
Pièces en UE	1	1	1
<b>No. réf.</b>	<b>42.9020.9</b>	<b>42.9030.9</b>	<b>42.9098.9*</b>

\*disponible à partir de Mars



Construction robuste en acier



Blocage graduel Raccord rotatif GEKA® plus avec passage entier de l'eau de 3/4"



Blocage graduel



Enroulement automatique du tuyau



Blocage réglable en tirant le tuyau par le bout



Guidage de tuyau doux