

# INFORMATION TECHNIQUE

## Casque de chantier



- Type :** Casque de chantier ultra léger en polyéthylène haute densité.  
Calotte déformable en cas de choc. Coiffe **DEFORMATEC** pour absorber les chocs.  
Calotte avec gouttière et encoches latérales 30mm pour accessoires.  
Durée de vie préconisée : 3 ans en PE ou 5 ans en ABS  
Date figurant sur le casque : trimestre de fabrication (ex. 01/05 - 1er trimestre 2005)
- Matériaux :** Calottes : Standard : Polyéthylène HDPE Variante : ABS  
Coiffes : 3 = Plastique 4 = Textile 4 pts. 6 = Textile 6 pts. D = Textile avec crémaillère
- Homologation :** **EN 397**  
\* Essai à basse température – 30°C  
\* 440 VA isolement électrique  
\* Essai supplémentaire DIN – Isolement électrique 1000°VAC
- Poids :**

ROCKMAN C4 : Coiffe textile 4 points	: 299 g	<b>207488</b>
ROCKMAN C6 : Coiffe textile 6 points	: 310 g	
ROCKMAN C3 : Coiffe plastique 6 points	: 325g	
- Couleurs :** Blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert.
- Variantes :**

<b>F3 ; F4 ; F6 ; F4D</b>	Versions « FORESTIERS » avec ventilation supplémentaire	
<b>E4 ; E6 ; E4D</b>	Versions « ELECTRICIENS » sans ventilation	
<b>E4A ; E6A ; E4DA</b>	Versions ELECTRICIENS en ABS. Sans ventilation. <b>EN 50365</b>	
<b>F4A ; F6A ; F4DA</b>	Versions FORESTIERS en ABS	
<b>C4A ; C6A ; C4DA</b>	Versions industriels en ABS	
Suffix : - <b>LPC</b>	Lunette intégrée en polycarbonate incolore	<b>207489</b>
- Accessoires :** Les accessoires se montent par des encoches latérales de 30 mm  
**4300 A** Attache-casque relevable  
**4201PC 1,5** Ecran pour électricien  
**3015 & 3016** Anti-bruits
- Pièces détachées :** Coiffe de rechange; bandeau frontal; jugulaire etc