Reglex 3000 armé mousquetons triple action

Description

Longe reglex armé qui convient à l'élagage ornemental.
Longe de maintien réalisée en cordage tressé polyamide 14 mm avec âme acier pour mieux résister aux dommages provoqués par les tronçonneuses.
Equipé d'un tendeur de longe et de deux mousquetons triple action dont l'un avec émerillon.
Dispositif de réglage de la longueur de type came en acier inoxydable, pour un réglage progressif en une seule main

Référence:

1029660	**Longueur de 3 m**
1029661	**Longueur de 4 m**
1029662	**Longueur de 5 m**

Disponible jusqu'à 60m sur demande

Caractéristiques

Caractéristiques générales :
Poids : 1.300 / 1.700 / 2.100
Dimension : longueur 3 / 4 / 5m
Norme : EN 358
Température d'utilisation : -20°C à +40°C

Caractéristiques du Reglex 3000 :
Poids : 0.302 kg
Matière : Acier Inoxydable
Force de Rupture : >1500 daN

Caractéristiques du Triple Action CIGALE :
Matière : Aluminium
Ouverture : 20 mm
Norme : EN 362 : 2004
Force de rupture : > 2400 daN

Caractéristiques du mousqueton triple action avec émerillon :
Matière : Aluminium
Ouverture : 21mm
Poids : 0.165 kg
Force de rupture : > 2 500 daN
EN 362 : 2004

Caractéristiques de la longe :
Poids au mètre : 0.148 Kg
Corde D14mm Polyamide avec âme acier Ø 6,3mm
Force de rupture : >2400 daN

ARRETE du 19 MARS 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet D 'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02 48 52 40 42 ou par mail techniserv@sperian.com

SPERIAN FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.sperianprotection.com