FICHE TECHNIQUE

Utilisation Jardins, terrasses, balcons, piscines Le plus efficace des brises-vues, occultation complète	Référence	70/03
Le plus efficace des brises-vues, occultation complète Occultation Totale (environ 100%) Composition Polyéthylène haute densité (PEHD) Traitement Anti UV Process Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fil Fabrication Dans notre usine de Caudry (Nord, France) Durée de vie indicative 7 ans pour le traitement aux UV Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Gamme	Brise vue
Composition Totale (environ 100%) Composition Polyéthylène haute densité (PEHD) Traitement Anti UV Process Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fil Fabrication Dans notre usine de Caudry (Nord, France) Durée de vie indicative 7 ans pour le traitement aux UV Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Utilication	Jardins, terrasses, balcons, piscines
Composition Polyéthylène haute densité (PEHD) Traitement Anti UV Process Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fil Fabrication Dans notre usine de Caudry (Nord, France) Durée de vie indicative 7 ans pour le traitement aux UV Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Othisation	Le plus efficace des brises-vues, occultation complète
Traitement Process Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fil Fabrication Dans notre usine de Caudry (Nord, France) Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Occultation	Totale (environ 100%)
Process Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fil Fabrication Dans notre usine de Caudry (Nord, France) Poids 7 ans pour le traitement aux UV Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Fabrication Dans notre usine de Caudry (Nord, France) Durée de vie indicative 7 ans pour le traitement aux UV Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Traitement	
Durée de vie indicative Poids 300 grammes / m² (+/- 5%) Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Process	Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Poids Hauteurs standards 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Fabrication	Dans notre usine de Caudry (Nord, France)
Hauteurs standards Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Durée de vie indicative	7 ans pour le traitement aux UV
Longueurs A partir de 1 m, vendu au mètre près Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Poids	300 grammes / m² (+/- 5%)
Vert foncé (**) Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Hauteurs standards	100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm
Alu / Vert foncé (double face) (*) Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Longueurs	A partir de 1 m, vendu au mètre près
Noir (**) Ecorce (Marron foncé) (*) Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)	Coloris	· ·
Ecorce (Marron foncé) (*) Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)		Alu / Vert foncé (double face) (*)
Coloris Châtaigne (Marron clair) (*) Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)		· · ·
Grège (Gris beige) (*) Gris acier (*) Gris fumé (*)		
Gris acier (*) Gris fumé (*)		
Gris fumé (*)		
, ,		· /
Gric parla (*)		` '
		Gris perle (*)
Lisières (**) 2 lisières noires renforcées (haut et bas)	Lisières	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(*) 1 lisière noire renforcée (haut)		
	Pose	Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm*
Pose sur toute la surface de la toile en tous sens. *En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches.		
La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.		
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.		· · · ·
Toile imputrescible		
Point de fusion 140°C / 284°F		
Thermofixation moyenne à 110°C / 230°F		
Nomenclature douanière 39269097	Nomenclature douanière	,