



[+ Afficher Plus](#)

POLYTRIL™ AIR COMFORT

Manutentions légères, assemblages en milieux gras. Manipulations en milieux humides et gras. Travail d'assemblage, plomberie, menuiserie, bâtiment, industrie automobile, appareils électroménagers.

Présentation générale

Numéro de référence

2232273

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Transports
- Services Publics
- Industrie
- Maintenance

Utilisation du produit

Manutentions légères, assemblages en milieux gras. Manipulations en milieux humides et gras. Travail d'assemblage, plomberie, menuiserie, bâtiment, industrie automobile, appareils électroménagers.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en polyamide/Coton/Lycra® Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts.

Dos aéré

Poignet tricoté et élastiqué

Avantage

DEXTERITE :

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.

L'ajout de Lycra® fournit aussi une meilleure tactilité pour les opérations de montage de pièces fines.

CONFORT :

L'ajout de coton augmente l'absorption de la transpiration.

L'enduction nitrile microporeux et le dos aéré permettent de laisser respirer la main.

Le liner combinant polyamide/coton/élasthanne améliore le confort et évite le contact direct avec l'enduction pour garder les mains fraîches et sèches.

RESISTANCE :

L'enduction nitrile sur la paume et les bouts de doigts apporte les qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion une bonne imperméabilité aux huiles.

Elle assure également un meilleur grip en milieu sec ou humide.

HYGIENE :

La couleur noire est adaptée au travail en milieu salissant.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide/Coton/Lycra® Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et le bout des doigts.

Dos aéré Poignet tricoté et élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide, coton et lycra®

Longueur

24,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

EN 420

EN 388 : 4121

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/02/07/0066

Attestation CE

 EC Attestation

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour les instructions de lavage, contacter Products.