

LARGE

GRANDE OUVERTURE, SOLIDE, MULTI-USAGE

- Grande ouverture et large espace intérieur pour les liaisons multiples et l'utilisation de poulies
- Profil robuste qui offre une grande résistance
- Système catch-free garantissant plus de fluidité durant le mousquetonnage
- Testés individuellement à 12 KN

Pour les experts de la verticalité qui exigent un équipement solide et fiable. Idéal pour attacher un antichute à rappel automatique à l'ancrage, pour y insérer plusieurs cordes ou sangles ainsi que pour les manoeuvres.

WEITE ÖFFNUNG, SOLIDE, ZUM ALLZWECKGEBRAUCH

- Große Öffnung und weiter Innenraum für Mehrfachverbindungen und Verwendung von Seilrollen
- Robustes Profil, große Belastungsfähigkeit
- Catch-free-System für eine bessere Flüssigkeit beim Einklippen
- Individuell bei 12 kN getestet

Für Höhenprofis, die nach einer soliden und zuverlässigen Ausrüstung suchen. Ideal um eine Rückrollvorrichtung am Anschlagpunkt festzumachen, wenn mehrfaches Einlegen von Seilen und Schlingen oder für Manöver erforderlich ist.



LARGE SG

SCREW GATE



LARGE TG

TRIPLEX

NIMBLE

COMPACT, ERGONOMIQUE, LÉGER

- Très compact, avec une bonne ouverture
- Système catch-free offrant une plus grande fluidité durant le mousquetonnage
- Testés individuellement à 12 KN

Pour les experts de la verticalité qui requièrent un mousqueton compact, léger et multi-usage.

KOMPAKT, ERGONOMISCH, LEICHT

- Sehr kompakt, mit gutem Innenspielraum
- Catch-free-System für bessere Flüssigkeit beim Einklippen
- Individuell bei 12 kN getestet





Für Höhenprofis, die einen kompakten, leichten, vielseitig anwendbaren Karabiner suchen.



NIMBLE SG

SCREW GATE

Num. réf. / Ref. N.	2C45500 WBG - Color 2C45500 XTB - Silver 2C45500 XZD - Black	2C46500 YRC - Color 2C46500 XTB - Silver 2C46500 XZD - Black
Matériel / Material	ANODIZED LIGHT ALLOY	
Dimensiones / Größe	116 x 79 mm	
 	26 mm 92 g	26 mm 98 g
$\frac{\Delta}{<kN>}$ $\frac{\nabla}{kN}$ 	30 - 10 - 11 kN	30 - 8 - 11 kN
Certifications Standards	EN362:2004-B EN12275:2013-B	EN362:2004-B EN12275:2013-B
	CE 0333	
Autres caractéristiques Weitere Funktionen		

Num. réf. / N°. Art	2C44200 WFB - Color 2C44200 XTB - Silver
Matériel / Material	ANODIZED LIGHT ALLOY
Dimensiones / Größe	105 x 61 mm
 	20 mm 57 g
$\frac{\Delta}{<kN>}$ $\frac{\nabla}{kN}$ 	26 - 9 - 10 kN
Certifications Standards	EN362:2004-B EN12275:2013-B
	CE 0333
Autres caractéristiques Altre caratteristiche	