

D-SHAPE STEEL

HAUTE RÉSIDANCE, DURABILITÉ

- Forme asymétrique pour une orientation efficace de la charge
- Profil robuste qui offre une grande résistance
- Compact au niveau des dimensions mais doté d'une grande fonctionnalité
- Système catch-free offrant une plus grande fluidité durant le mousquetonnage
- Testés individuellement à 12 KN

Pour les experts de la verticalité qui exigent un équipement solide et fiable.

HOHE BELASTBARKEIT, LANGLEBIGKEIT

- Asymmetrische Form für eine effiziente Lastverteilung
- Robustes Profil für hohe Belastbarkeit
- Kompakte Dimensionen aber sehr funktionell
- Catch-free-System für bessere Flüssigkeit beim Einklippen
- Individuell bei 12 kN getestet

Für Höhenprofis, die nach einer soliden und zuverlässigen Ausrüstung suchen.

LARGE STEEL

GRANDE OUVERTURE, HAUTE RÉSIDANCE, MULTI-USAGE

- Grande ouverture et large espace intérieur pour les liaisons multiples et l'utilisation de poulies
- Profil robuste qui offre une grande résistance
- Système catch-free offrant une plus grande fluidité durant le mousquetonnage
- Testés individuellement à 12 KN

Adapté aux situations où la résistance et la durabilité sont importantes. Idéal pour les descentes en rappel compliquées, comme support d'outils et pour attacher les dispositifs à rappel automatique ou les systèmes de sauvetage.

GROSSE ÖFFNUNG, HOHE BELASTBARKEIT, ZUM ALLZWECKGEBRAUCH

- Große Öffnung und weiter Innenraum für Mehrfachverbindungen und Seilrollen
- Robustes Profil für hohe Belastbarkeit
- Kompakte Dimensionen aber sehr funktionell
- Catch-free-System für bessere Flüssigkeit beim Einklippen
- Individuell bei 12 kN getestet

Für Anwendungen, wo Belastbarkeit und Langlebigkeit zählen. Ideal für anspruchsvolles Abseilen, als Materialträger, als Verbindungselement für rückrollende Vorrichtungen und Rettungssysteme.



D-SHAPE STEEL SG

D-SHAPE STEEL TG

LARGE STEEL SG




LARGE STEEL TG





SCREW GATE

TRIPLEX

SCREW GATE

TRIPLEX

Num. réf. / Ref. N.	3C4760A		3C4770A	
Matériel / Material	ZINC PLATED STEEL			
Dimensions / Größe	110 x 63 mm		110 x 63 mm	
 	19 mm	178 g	19 mm	189 g
	50 - 15 - 15 kN		50 - 15 - 15 kN	
Certifications Standards	EN362:2004-M EN12275:2013-B		EN362:2004-M	
	CE 0333			

3C4550A		3C4650A		
ZINC PLATED STEEL				
116 x 79 mm		116 x 79 mm		
 	25 mm	253 g	25 mm	260 g
	50 - 15 - 20 kN		50 - 15 - 20 kN	
Certifications Standards	EN362:2004-M		EN362:2004-M	
	CE 0333			