

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Poulies
Sous-famille	Poulies haut rendement



ROLLCLIP

Poulie-mousqueton disponible en version avec ou sans système de verrouillage TRIACT-LOCK. La version avec système de verrouillage TRIACT-LOCK peut être utilisée pour minimiser la friction sur la corde de travail ou installer des redirections. La version sans verrouillage est destinée à être utilisée comme point de renvoi dans le bloqueur-poignée ASCENSION pour réaliser de courtes remontées sur corde.



Peut être utilisée comme point de renvoi dans le bloqueur-poignée ASCENSION pour réaliser de courtes remontées sur corde.
L'ouverture du doigt côté poulie facilite l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage.

Descriptif court Poulie-mousqueton

Argumentaire

- Facilite les manipulations :
 - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton lors de la mise en place de la poulie,
 - ouverture du doigt côté poulie pour faciliter l'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage,
 - peut être associée à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon son grand axe et limiter le risque de retournement.
 - réa sur roulement à billes étanche pour un excellent rendement.
- Disponible avec ou sans système de verrouillage :
 - avec système de verrouillage TRIACT-LOCK : peut être utilisée pour minimiser la friction sur la corde de travail, tout en conservant une mise en place facile. Peut également servir à installer des redirections,
 - sans système de verrouillage : peut être utilisée comme point de renvoi dans le bloqueur-poignée ASCENSION pour réaliser de courtes remontées sur corde.
- Profil en H du mousqueton :
 - assure le meilleur rapport résistance/légèreté,
 - protège les marquages de l'abrasion.

Spécifications

- Matière(s): aluminium
 - Diamètre de corde min.: 7mm
 - Diamètre de corde max.: 13mm
 - Diamètre de réa: 18mm
 - Charge d'utilisation maximale: 2 x 2 = 4kN
 - Rendement: 85%
 - Résistance grand axe: 20kN
 - Résistance petit axe: 8kN
 - Résistance doigt ouvert: 7kN
-

Spécifications par référence

Référence(s)	P74 TL	P74
		
Système de verrouillage	TRIACT-LOCK	sans système de verrouillage
Poids	115 g	105 g
Certification(s)	CE EN 362, CE EN 12278, EAC	CE EN 12275, CE EN 12278, EAC
Ouverture	22 mm	25 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Regroupement standard	10	10
EAN	3342540104082	3342540103856

Accessoire(s) CAPTIV