TEGERA®

TEGERA® 783

Gant anti-coupures, nitrile, entièrement enduit, Dyneema®, Lycra®, nylon, jauge 13, motif de préhension renforcé, résistance à la coupure de niveau 3, Cat. II, noir, jaune, résistant aux huiles et aux graisses, sans fibre de verre, pour le travail d'assemblage

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, flexible, très résistant, bonne préhension, bon ajustement, confortable

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT Protection contre les coupures

CATÉGORIE Cat. II

RÉSISTANCE À LA COUPURE Résistance à la coupure de niveau 3

GAMME DE TAILLES 7, 8, 9, 10, 11

MATÉRIAU DE SUPPORT Dyneema®, Lycra®, nylon, jauge 13

ENDUCTION Entièrement enduit

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

DEXTÉRITÉ 5

MOTIF D'ADHÉRENCE Motif de préhension renforcé

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

GAMME DE LONGUEURS 230 - 270 cm

COULEUR Noir, jaune

PAIRES PAR PAQUET/CARTON 12/120

AFFICHAGE Sachet avec fente euro

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU UHMWPE 50%, nylon 10%, elasthanne 10%, nitrile 30%

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	783-7	7340118302331
8	783-8	7340118302355
9	783-9	7340118302379
10	783-10	7340118302294
11	783-11	7340118302317

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2016-08-11

CE Cat. II

EN 388
4343

TEGERA® 783

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388 niveau 3 (5), doigts pré-formés, résistant aux huiles et aux graisses, forme ergonomique, sans fibres d'acier, sans fibre de verre

PROTECTION PRIMAIRE
Prévient des risques de:, coupures, blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Environnements à risques de coupures, surfaces glissantes, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assembage, batiment Travaux Publics, peinture, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail d'installation CVAC, travail sur feuilles de métal, travail de construction, travail sur bêton, travail d'ingénierie, travail du métal, travail minier, travail dans l'industrie du verre, travail dans l'industrie du bois, travaux Forestiers, travaux agricoles, travail de réparation, travaux d'assainissement, travail de nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, utilities, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

Cat. II

EN 388
4343

TEGERA® 783

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0362 Intertek ITS Testing Services Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	3	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	4	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	3	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.