



En exécution de la Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français.

## CTC

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 20 décembre 2010,

identifié sous le numéro 0075, publié au JOCE, attribue :

**L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE  
N°0075/011/162/02/13/0118**

Au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

\* **gant de protection contre les risques mécaniques et le froid.**

\* référence du modèle : **WINTERPRO**

\* responsable de la mise sur le marché :

**ETS ROSTAING SA  
17 AVENUE CHARLES DE GAULLE  
01800 VILLIEU  
FRANCE**

La description du modèle de gant, les références des règles techniques vérifiées dans le cadre de l'examen CE de type ainsi que les marquages apposés sur le gant sont précisés en pages 2, 3 et 4 de cette attestation d'examen CE de type.

Fait à Lyon, le 11 février 2013

Etablie par : Nathalie CIERKOSZ



*NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf, objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R. 4313-38 du Code du Travail ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, retrait de certificat d'assurance qualité...).*

Cette attestation comporte 4 pages numérotées 1/4 - 2/4 - 3/4 et 4/4

CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France  
Tél. : +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax : +33 (0)4 72 76 10 00 - E-mail : ctclyon@ctcgrroupe.com  
[www.ctc.fr](http://www.ctc.fr) - [www.ctcgrroupe.com](http://www.ctcgrroupe.com) - [www.ctc-services.org](http://www.ctc-services.org)

## 1. DESCRIPTION DU GANT DE PROTECTION

suivant le dossier technique N°07/2012 indice 00, du modèle référence **WINTERPRO**, du 21 janvier 2013.

. gant type 5 doigts type bord côte, tricoté jauge 13 en polyamide, coloris noir. Enduction Nitrile Foam, coloris noir sur la paume, les doigts et le dos jusqu'au poignet. Entièrement doublé Acrylique, coloris noir. Picots nitrile sur la paume. Poignet en polyester, coloris noir. Biais de finition cousu avec fil polyester, coloris selon la taille.

### . **matières :**

- Gant : polyamide (100%), jauge 13, coloris noir.
- Enduction sur la paume, les doigts, le dos et jusqu'au poignet : Nitrile Foam, coloris noir.
- Paume : picot en nitrile.
- Doublure : acrylique (100%), coloris noir.
- Poignet : gomme double guipée polyester, coloris noir.
- Liseré : polyester (90%) / élasthanne (10%), coloris noir.

. **tailles disponibles** : 7 (liseré orange), 8 (liseré blanc), 9 (liseré jaune), 10 (liseré noir) et 11 (liseré vert)



## 2. NIVEAUX DE PERFORMANCE OFFERTS

La conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE a été vérifiée en utilisant les règles techniques suivantes :

- EN 420:2003 + A1:2009 - Exigences générales et méthodes d'essai
- EN 388:2003 - Gants de protection contre les risques mécaniques
- EN 511:2006 - Gants de protection contre le froid
- A la date de cette attestation le produit est conforme à l'annexe XVII du règlement européen REACH (552/2009/CE et révisions associées).
- Les références des procès-verbaux des essais de vérification de la satisfaction des règles techniques applicables, par ce modèle de gant, sont les suivantes :

CTC	1204-5791/1
IFTH	12-01684
IFTH	12-03301

- Les niveaux de performance offerts contre les risques mécaniques (suivant EN 388 : 2003) sont les suivants :

Type d'agression mécanique	Résistance à l'abrasion	Résistance à la coupure par tranchage	Résistance à la déchirure	Résistance à la perforation
Niveau de performance offert par le gant	4	3	3	2

*Ces niveaux de performance concernent uniquement la paume du gant.*

- Les niveaux de performance offerts contre les dangers du froid (EN 511: 2006) sont les suivants :

Froid convectif	Froid de contact	Imperméabilité à l'eau
X	2	X

**"X" signifie que l'essai n'a pas été réalisé ; aucune protection n'est revendiquée.**

### 3. MARQUAGES

Chaque gant est marqué de manière bien visible avec les informations suivantes :

- Logo du fabricant : **ROSTAING**
- marquage **CE**
- référence du modèle : **WINTERPRO**
- taille
- pictogramme de danger correspondant aux risques mécaniques et thermiques contre le froid, suivis des niveaux de performance associés (**4332 + X2X**).
- pictogramme information

Exemple de marquage :

**CE ROSTAING**



4332



X2X



**WINTERPRO T09** (référence + taille)