

MARKSPORT

Concentré de traçage à diluer pour terrain de sport synthétique et gazon. **MARKSPORT** est une micro-dispersion blanche à fort pouvoir couvrant pour les pelouses et revêtements synthétiques. **MARKSPORT** est adaptée pour les terrains recevant des matchs ou des entraînements en nocturne. **MARKSPORT** contient moins de 0,5 % en masse de C.O.V. **MARKSPORT** est non soumis à l'étiquetage de nocivité et de toxicité.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Association en phase aqueuse à base de résines, pigments et charges micronisées d'origine minérale, additifs d'application et régulateur de séchage. **NFT 36005**

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- ETAT PHYSIQUE	: Fluide Visqueux
- MASSE VOLUMIQUE	: 1 625 g/l +/- 20 g/l.
- EXTRAIT SEC	: 63%
- SECHAGE A 20°C	: 10 à 20 mn
- INFLAMMABILITE	: Ininflammable
- COULEUR	: Blanche



PROPRIETES PRINCIPALES / ACTIONS

- **MARKSPORT** est dispersable dans l'eau.
- **MARKSPORT** est un produit de type mono composant à teneur élevée en extrait sec.
- **MARKSPORT** ne contient pas de solvants non biodégradables, pétroliers ou chlorés.
- Diluant avant mise en œuvre : EAU.
- Facilité d'application par appareil à rouleaux ou à pulvérisation.
- De qualité professionnelle, **MARKSPORT** est de couleur blanche à intensités de coloration et de contraste élevés, permettant une excellente visualisation à distance des marquages.
- **MARKSPORT** permet une bonne résistance à la pluie ou à l'arrosage.
- **MARKSPORT** est appliqué :
 - Par les Services de Sports pour les terrains de jeux : football, rugby, etc...
 - les Collectivités, Municipalités pour le marquage temporaire des terrains, aires d'activités, fêtes, foires, emplacements de camping, fléchage de circuits sur la chaussée, etc...
 - l'Armée pour la matérialisation des zones de manœuvre, etc...
- **MARKSPORT** bénéficie d'une excellente luminescence : de nuit, la lumière est réfléchiée de façon amplifiée.

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Appliquer de préférence après la tonte de la pelouse, le balayage du sol, afin de ne pas appliquer sur des supports poussiéreux.

En cas de stockage prolongé, au préalable, agiter le bidon avant dilution.

. Dilution de manière homogène :


3 volumes de produit avec 7 volumes d'eau pour le premier traçage

2 volumes de produit avec 6 à 8 volumes d'eau pour les traçages d'entretien sur lignes anciennes.

Agiter la dilution soigneusement et ensuite, appliquer à l'aide d'une machine de traçage ou d'un pulvérisateur approprié.

ATTENTION : L'application de peinture de traçage après une tonte dite « mulching » est déconseillée.

A titre indicatif : 2 litres de MARKSPORT soit 3,3 kg dilués dans 8 volumes d'eau conviennent pour tracer 750 à 850 mètres de ligne environ sur terrain stabilisé.



RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

Conserver hors de portée des enfants.

Stocker dans un local tempéré à l'abri du gel.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Nettoyer le matériel d'application dès la fin du travail, à l'eau claire.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.