

## Meuleuse 36 V Ø 125 – frein électrique

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

**G3613DAW2Z**

EAN 4966376314980



### Vitesse de coupe plus rapide

- Réglage Vitesses variables + Mode Auto
- Excellente prise en main
- Interrupteur électronique souple : contrôle et précision c
- Frein moteur instantané : sécurité et précision
- Moteur Brushless compact et puissant
- Protection anti-recul
- Protection anti-redémarrage
- Démarrage souple et progressif
- Nouvelle batterie Multi volt
- Haute capacité de surcharge
- Résistance à la poussière
- Résistance aux projections d'eau

Également disponible  
**G3613DAWRZ**  
EAN 4966376314997  
Dans system Case HSC II  
Avec batterie et chargeur

### ■ Caractéristiques

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance MULTI VOLT          | 36 V 2.5 Ah                       |
| Diamètre du disque            | 125 mm                            |
| Régime à vide mode A          | 5.500 - 9.500 tr/min.             |
| Régime à vide 1 - 5 positions | 3.000 - 9.500 tr/min.             |
| Disque Ø / Alésage / filetage | 125 mm / 22,2 mm / M14            |
| Autonomie coupe mortier 10 mm | 12 m avec disque diamant Ø 105 mm |
| Niveau de vibration à vide    | 5,9 m2/s.                         |
| Niveau puissance sonore       | 96 dB(A)                          |
| Niveau pression acoustique    | 85 dB(A)                          |
| Interrupteur                  | autobloquant                      |
| Longueur                      | 358 mm                            |
| Diamètre de poignée           | 146 mm                            |
| Poids (EPTA)                  | 2,8 kg                            |

### ■ G3613DAW2Z

### Applications

Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage..



### Accessoires standards

1 poignée latérale - 1 clé - 1 HSC II

**Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s